

Extractor de aire VENTS 125 M L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Potencia consumo: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso: 0,7 kg Consumo de corriente: 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 ML - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 ML - sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo 125 MKL - con vlvula de retencin Modelo 125 MT L - con temporizador de apagado MTH L - tiene un Temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTH KL: tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 125 MTP L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn con sensor de movimiento Modelo 125 MB KL: incluye vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 MBT L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn Modelo 125 MBTH L: incluye un temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, temporizador de apagado, cable de traccin y sensor de humedad