

Ventilador de escape VENTS 125 M K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16W

Caractersticas y caractersticas: no vlvula de retorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,7 kg Consumo de corriente -

0.1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MK - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 MKL -

motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 ML - sin funciones y

caractersticas adicionales Modelo 125 MKL - tiene vlvula de retencin y temporizador de apagado

Modelo 125 MTH L - Incluye apagado Temporizador y sensor de humedad Modelo 125 MTH KL -

Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTP L -

Incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento MB L - Con interruptor de cordn Modelo

125 MB KL - Con vlvula de retencin y interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con temporizador de

apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 MBTH

L: incluye un temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125

MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, temporizador de apagado, cable de traccin y sensor de

humedad