

# Ventilador de escape VENTS 125 MBT L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16W

Caractersticas y funciones: Cable de traccin interruptor; Temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel : IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0.7 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MBT - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 MBT L - motor con rodamientos de bolas Modificaciones de modelo: Modelo 125 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 MKL - tiene vlvula de retencin Modelo 125 MT L - tiene un temporizador de apagado Modelo 125 MT Modelo 125 MTH KL - Incluye vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 125 MTH L - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedadtemporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 MB L - con interruptor de cordn Modelo 125 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 MBT KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y el interruptor del cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad