

Ventilador de escape VENTS 125 MBTH L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Potencia consumo: 16 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 35dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen : Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,7 kg Consumo de corriente -

0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MBTH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125

MBTH L - motor con rodamientos de bolas 125 MT L - tiene un temporizador de apagado Modelo

125 MT KL - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 125 MTH L - tiene

un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 125 MTH KL - tiene una vlvula de

retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad 125 MTP KL - tiene una vlvula de

retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 MB L - con interruptor de

cordn Modelo 125 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con

temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 MBT KL - con vlvula de retencin,

temporizador de apagado y el interruptor del cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de

cordn y sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de

apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad