

Ventilador de escape VENTS 125 MTH K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16W

Caractersticas y caractersticas: no vlvula de retorno / persianas automticas; temporizador de desconexin; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 35 dB

Proteccin : IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Montajeprofundidad (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso — 0,7 kg Consumo de corriente

— 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MTH K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125

MTH KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 ML - sin

caractersticas ni funciones adicionales Modelo 125 MKL - tiene una vlvula de retencin Modelo 125

MT L - tiene un temporizador de apagado Modelo 125 MT KL - tiene una vlvula de retencin y un

temporizador de apagado MTH KL: tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un

sensor de humedad Modelo 125 MTP L: tiene un temporizador de apagado y un sensor de

movimiento Modelo 125 MTP KL: tiene una vlvula de retencintemporizador de apagado y sensor de

movimiento Modelo 125 MB L - con interruptor de cordn Modelo 125 MB KL - con vlvula de retencin

e interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn

Modelo 125 MBT KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y el interruptor del cordn

incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL:

incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad