

Ventilador de escape VENTS 150 M L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia : 24W

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 206 mm

Ancho del panel decorativo: 206 mm

Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 80 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,89 kg Consumo de corriente - 0,13A Diferencias de modelo: Modelo 150 M - motor sin cojinetes de bolas Modelo 150 ML - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 150 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 150 MKL - con vlvula de retencin Modelo 150 MT L - con temporizador de apagado Modelo 150 MT KL - con vlvula de retencin y temporizador de apagado MTH L - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 150 MTH KL - tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 150 MTP L - tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento interruptor de cordn Modelo 150 MB KL - incluye vlvula de retencin e interruptor de tirador Modelo 150 MBT L - tiene un temporizador de apagado e interruptor de tirador temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo L de 150 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo KL de 150 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad