

Ventilador de escape VENTS 150 MB K L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia : 24 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; compuerta antirretorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen : Ucrania

Altura del panel decorativo: 206 mm

Ancho del panel decorativo: 206 mm

Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 80 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,89 kg Consumo de corriente -

0.13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 MB K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 150 MB

KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 150 ML - sin funciones y

caractersticas adicionales Modelo 150 MKL - tiene vlvula de retencin Modelo 150 MT L - tiene cierre

-vlvula de retencin del temporizador de apagado y temporizador de apagado Modelo 150 MTH L -

tiene un temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 150 MTH KL - tiene una vlvula de

retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 150 MTP L - tiene un

temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 150 MB L - con interruptor de tirador

Modelo 150 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de tirador temporizador de apagado e

interruptor de cordn Modelo L de 150 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn

y sensor de humedad Modelo KL de 150 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de

apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad