

Extractor VENTS 150 MTH K L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia : 24 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen : Ucrania

Altura del panel decorativo: 206 mm

Ancho del panel decorativo: 206 mm

Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 80mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,89 kg Consumo de corriente -

0,13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 MTH K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 150 MTH

KL - motor con vlvula de cojinetes de bolas Modelo 150 MT L - tiene un temporizador de

apagado Modelo 150 MT KL - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo

150 MTH L - tiene un temporizador de apagado y un movimiento del sensor de humedad Modelo

150 MTP KL - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento

Modelo 150 MB L - con interruptor de cordn Modelo 150 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor

de cordn Modelo 150 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn incluye

temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 150 MBTH KL: incluye

vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad