

# Cmara Nikon D7200 body

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 87

Matrix

Matrix: Procesador CMOS/Expeed 4 /

Tamaño de matriz: APS-C / 23,5x15,6 /

MP totales: 24.72

MP efectivo: 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 px

ISO (ISO): 100-25600 / hardware ISO hasta 102400 posible (solo en blanco y negro) /

Grabación RAW: / 14bit /

Sin filtro AA

Lente

Montura (montura): Nikon F / one, Factor de recorte 5x /

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Unidad AF (destornillador)

Tomar fotografías

Programas objeto: 23

Shot burst (JPEG): 100 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 27 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición:  $\pm 5$  EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: /  $\pm 5$  (2, 3, 5, 7 fotogramas en 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 VE, 1 VE2 paradas) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabar video

Grabar HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 , H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1 .4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Enfoque AI Seguimiento de rostros

Sistema AF: Autoenfoque TTL

Puntos de enfoque: 51 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprismo)

Recorte del visor: 0,94 x

Cobertura de fotogramas: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 s

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico: / 2-10 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3.2 \\' / ngulo de visin de hasta 170 grados /

Resolucin de pantalla: 1229 milpix

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Chip NFCcontrol desde smartphone

Flash

Flash integrado

Nmero de gua: 12

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15, MB -D15, MK-D7100

Disparos por carga: 1110 piezas

General

Caso/modelo de caso: CF-DC3

Modelo de cargador: MH-25

Modelo de caja submarina: WP-S5,WP-S10

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 136x107x76 mm

Peso: 675 g / con batera y memoria tarjeta /

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara: Soporte para el mdulo "WU-1a" La presencia del modo de disparo "TimeLaps" La vida til del obturador es de aproximadamente 150,000 ciclos