

Proyector Vivitek DH758USTiR

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de lmpara: 5811119833-SVV

Vida til: 3000 h / 7000 Modo ECO /

Potencia de la lmpara: 280W

Brillo: 3500 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.65" DMD /

Resolucin real: 1920x1080 pxeles

Relacin de aspecto compatible: 16:9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,66 m

Distancia de proyeccin mx: 0,83 m

Diagonal de la imagen: 2,23 - 2,79 m

Zoom y enfoque: manual / f=2,5, f= 5.1 mm /

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3DLpiz interactivo

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: entrada para micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 33 en modo econmico /

Potencia: red

Consumo de energia: 380 W / 320 en modo eco /

Dimensiones (HxWxD): 123x375x288 mm

Peso: 5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del proyector:Incluye 2 bolgrafos interactivos Admite hasta 4 toques simultneos en cualquier superficie Opcin de calibracin manual