

# Proyector Eiki LC-HDT700

## Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: 610 357 0464

Vida til: 2000 h / 3000 h Modo ECO /

Potencia Impara: 380W

Brillo: 7000lm

Relacin de contraste esttico: 2 700:1

Frecuencia horizontal: 15 - 120 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 100 Hz

## Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 1.2" Poli-Si-TFT /

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de relacin de aspecto: 16:9, 16:10, 4:3

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 40 °

Correccin trapezoidal (horizontal),  $\pm$ : 20 °

## Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocomponente

Entradas HDMI: ninguna

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 500W / 410W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439,9 mm

Peso: 16,1 kg

1 kg

1 kg

$\pm$ : 40°

Keystone (H),  $\pm$ : 20°

## Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocomponente

Entradas HDMI: n/a

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 500W / 410W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439 .9 mm

Peso: 16,1 kg

±: 40°

Keystone (H), ±: 20°

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocomponente

Entradas HDMI: n/a

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 500W / 410W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439 .9 mm

Peso: 16,1 kg

±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocomponente

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 500 W/410 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439,9 mm

Peso: 16,1 kg

±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocomponente

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 500 W/410 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439,9 mm

Peso: 16,1 kg