

# ire acondicionado Fujitsu ARYG14LLTB/AOYG14LAL

5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 32/26 dB / unidad exterior 49 dB /

Funciones y características

Funciones: control del inversor selección de modo automático temporizador reinicio automático

## Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 700 x 198 x 620 mm / peso 19 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /  
t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 700 x 198 x 620 mm / peso 19 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /  
t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 700 x 198 x 620 mm / peso 19 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /