

Condicionado Fujitsu AUYG14LVLB/UTG-UFYD-W/AOYD

5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 38/27 dB / unidad exterior 49 dB /

Funciones y características

Funciones: Control del inversor Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Funciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 15 m / 25 m con combustible adicional /

Min. t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /

t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /

t para el modo de refrigeración: -10 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /