

Condicionado Fujitsu AUYG18LVLB/UTG-UFYD-W/AOYD

2 l/h
Nivel de ruido (mx./mn.): 38/26 dB / unidad exterior 50 dB /
Funciones y características
Funciones: Control del inversor Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Funciones

Tipo de refrigerante: R410A
Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m
Longitud máxima de tubería: 15 m / 25 m con combustible adicional /
Min. t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /
t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /
t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 245 x 570 mm / peso 15 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 790x578x300 mm / peso 40 kg /