

# Auriculares Sennheiser RS 120 II

Conexin y diseo

Diseo: over-ear, abiertoover-ear de tamao completo

Tipo de conexin: inalmblico

Conexin: mini-Jack (3,5 mm) / conector en el transmisor /Conector (6.35 mm) / adaptador /canal de radio

Alcance: 100 m

Especificaciones

Audio: estreo

Impedancia: 24

Rango de frecuencia: 22 – 19500 Hz

Sensibilidad : 106 dB

Dimetro del altavoz: 40 mm

Tipo de controladores: dinmico

Caractersticas y capacidades

Control de volumen

General

Alimentacin: AAA

Tiempo de funcionamiento: 20h

Peso: 230g / 200g transmisor /

Funciones adicionales y caractersticas de los auriculares: Distorsin &lt;

0,7% FM estreo Rango de frecuencia de modulacin RF - 863 ... 865 MHz o r 926 ... 928 MHz

Dimensiones del transmisor - 85x225x133 mm Reproduccin detallada con graves potentes7%

Modulacin FM estreo Rango de frecuencia RF - 863 ... 865 MHz o 926 ... 928 MHz Dimensiones del transmisor - 85x225x133 mm Reproduccin detallada con graves potentes7% Modulacin FM estreo

Rango de frecuencia RF - 863 ... 865 MHz o 926 ... 928 MHz Dimensiones del transmisor - 85x225x133 mm Reproduccin detallada con graves potentes