

Ventilador de escape VENTS 100 CFTP

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie) / centrifugo /

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2250 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16W

Caracterstics y caracterstics: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /; sensor de movimiento / alcance de 1 a 4 metros con campo de visin de 100° /

Nivel de nivel de ruido: 36 dB

Nivel de proteccin: IP24

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 195 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 132 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 26 mm

Funciones y caracterstics adicionales del extractor de aire: Peso — 1,2 kg Consumo de corriente — 0,12 A Modificaciones del modelo: Modelo 100 CF — sin funciones adicionales y caracterstics

Modelo 100 CFT: tiene un temporizador de apagado Modelo 100 CFTH: tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 CFTP: tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento

Modelo 100 CF: sin caracterstics ni funciones adicionales Modelo 100

CFT: incluye temporizador de apagado Modelo 100 CFTH: incluye temporizador de apagado y

sensor de humedad Modelo 100 CFTP: incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento

Modelo 100 CFB: incluye interruptor de cordn Modelo 100 CFBT: incluye apagado temporizador y

cable de traccin 100 CFBTH: tiene un temporizador de apagado, interruptor de cable de traccin y

sensor de humedad Modelo 100 CF: sin caracterstics ni funciones adicionales Modelo 100 CFT:

incluye temporizador de apagado Modelo 100 CFTH: incluye temporizador de apagado y sensor de

humedad Modelo 100 CFTP: incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100

CFB: incluye interruptor de cordn Modelo 100 CFBT: incluye apagado temporizador y cable de

traccin 100 CFBTH: tiene un temporizador de apagado, interruptor de cable de traccin y sensor de

humedad