

# Condicionado Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S/SRC35

modo reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 10 m

Longitud máxima de tubería: 15 m

Mn. t para el modo de refrigeración: -15 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / a base de enzimas / antifúngico / a base de enzimas / Desodorante (carbón vegetal) / Fotocatalítico /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 860 x 600 x 238 mm / peso 19 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x595x290 mm / peso - 35 kg /  
t para el modo de refrigeración: -15 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / a base de enzimas / antifúngico / a base de enzimas / Desodorante (carbón vegetal) / Fotocatalítico /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 860 x 600 x 238 mm / peso 19 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x595x290 mm / peso - 35 kg /  
t para el modo de refrigeración: -15 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / a base de enzimas / antifúngico / a base de enzimas / Desodorante (carbón vegetal) / Fotocatalítico /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 860 x 600 x 238 mm / peso 19 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 780x595x290 mm / peso - 35 kg /