

SAI APC Smart-UPS C 2000VA SMC2000I-2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 15.3 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 180 - 287V

Corriente mxima: 16A

Frecuencia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1300 W

Distorsin del voltaje de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

tiempo completocargando: 180 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma sonora

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x470 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 26,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg