

# SAI APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000RMI2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 8 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V )

Rango de tensin de entrada: 180-287 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofscico (220 V)

Potencia mxima de salida : 3000VA

Potencia de salida efectiva: 2100W

Tensin de salida de distorsin: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

C13/C14 conreserva: 6 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras instaladas: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de  
Inea de datosConector de parada de emergenciaZumbador

Proteccin contra sobretensiones: 300J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x670 mm

Peso: 24 kg

bateras: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio de batera en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruido proteccin de  
la Inea de datosdesconexin de emergenciaalarma audible

Protección contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x670 mm

Peso: 24 kg

bateras: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio de batería en caliente

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobrecargas, Filtrado de ruido, protección de la línea de datos, desconexión de emergencia, alarma audible

Protección contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x670 mm

Peso: 24 kg

datos interruptor de emergencia, alarma audible

Protección contra sobretensiones: 300 J

Control de interfaces : RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x670 mm

Peso: 24 kg

datos interruptor de emergencia, alarma audible

Protección contra sobretensiones: 300 J

Control de interfaces : RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x480x670 mm

Peso: 24 kg