SAI APC Smart-UPS SRT 6000VA SRT6KXLI

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Tiempo de funcionamiento a carga completa: 2 min
Tiempo de funcionamiento a media carga: 9 min
Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220V)
Rango de tensin de entrada: 160-275V
Corriente mxima: 16A
Frecuencia de entrada: 40-70Hz
Bypass (conexin directa): manual/automtico
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 6000 VA
Potencia efectiva de salida: 6000W
Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /
Distorsin de la tensin de salida: 2 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50-60Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds
Conectores C19/C20 con reserva: 4 uds
Batera
Tensin de la batera externa: 192 V
Capacidad de la batera: 5 Ah
Bateras instaladas: 16 piezas
Tiempo de carga completa: 130 min
Arranque en fro
Conexin de batera externa
Intercambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitossobrecarga Filtrado de ruidoProteccin de lnea de datosConector de apagado de emergenciaAlarma audible
Proteccin contra sobretensiones: 480 J
Interfaces: USBLANSmartSlot
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 55 dB
Dimensiones (HxWxD): 130x432x719 mm
Altura (unidad): 3 U
Peso: 54 kg