

Taladro / destornillador Milwaukee M18 BPD-402C

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1800 rpm

Impactos máximos: 28800 rpm

Torque: 60 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 velocidades

Número de velocidades: 2 / 450 / 1800 rpm /

Reversa: control deslizante

Peso: 2.1 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 38 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 16 mm

Funciones y características

Funciones: modo choquefreno motor protección electrónica motor luz

Juego completo: estuche (bolsa)

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería : 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Batería capacidad: 4 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de nivel de carga

Montaje de batería: deslizador