

Taladro / destornillador Milwaukee M18 BID-402C

Dispositivo: destornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 2750 rpm

Número máximo de carreras: 3450 rpm

Torque: 200 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 2 / 2000/2750 rpm /

Invertir: control deslizante

Peso: 1.5 kg

Cartucho

Tipo de mandril: bit

Funciones y características

Funciones: modo de choque, freno del motor, protección electrónica del motor, retroiluminación

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5 .5, M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante