

Altavoz FBT Evo2MaxX 2A

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 123 dB

Frecuencia de cruce: 1,8 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 1000W

Potencia nominal total: 500W

Rango de frecuencia total: 58 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: inversor de fase, diseño de bocina

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 254 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 55x35x31 cm

Peso: 12 kg

Funciones y características adicionales del sistema de altavoces: Amplificadores separados para altavoces de agudos y graves Ajuste de sensibilidad de entrada HPF Capacidad para conectar un Micrófono Preajustes del sistema: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido: 128 dB Amplificadores separados para tweeters y woofers Sensibilidad de entrada HPF ajustable Conexión de micrófono disponible Preajustes del sistema: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido: 128 dB Amplificadores separados para tweeters y woofers Sensibilidad de entrada HPF ajustable Conexión de micrófono disponible Preajustes del sistema: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido: 128 dB