

Altavoz FBT Evo2MaxX 6A

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 126 dB

Frecuencia de cruce: 1,6 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 1000W

Potencia nominal total: 500W

Rango de frecuencia total: 42 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: inversor de fase, diseño de bocina

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 380 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 76x48x40 cm

Peso: 24,4 kg

Funciones y características adicionales del sistema de altavoces: Amplificadores separados para tweeters y woofers Ajuste de sensibilidad de entrada HPF Capacidad para conectar un micrófono Sistema preajustes: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido - 130 dB Amplificadores separados para tweeters y woofers Sensibilidad de entrada HPF ajustable Conexión de micrófono disponible Preajustes del sistema: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido: 130 dB Amplificadores separados para tweeters y woofers Sensibilidad de entrada HPF ajustable Conexión de micrófono disponible Preajustes del sistema: original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido: 130 dB