

Altavoz FBT HiMaxX 40A

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 99 dB

Frecuencia de cruce: 1,6 kHz

Potencia / frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 1250W

Potencia nominal total: 650W

Rango de frecuencia total: 45 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: inversor de fase, diseño de bocina

Conectores

Entradas: RCA Conector (6.35 mm) y XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 320 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 63,4x41x37 cm

Peso: 18 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Amplificadores separados para tweeters

y woofers Ajuste de la sensibilidad de la señal de entrada Nivel de graves y agudos (-15 a +6dB)

Ajuste de nivel de frecuencia media (± 15 dB) Conectividad de micrófono Preajustes del sistema:

original, piso, vocal, clido Nivel máximo de presión de sonido 127 dB 4x41x37 cm

Peso: 18 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Amplificadores separados para tweeters

y woofers Ajuste de sensibilidad de la señal de entrada Nivel ajuste de frecuencias altas y bajas (de

-15 a +6 dB) Ajuste del nivel de frecuencias medias (± 15 dB) Posibilidad de conectar un micrófono

Presets del sistema: original, suelo, vocal, clido Nivel máximo de presión sonora - 127 dB 4x41x37 cm

Peso: 18 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Amplificadores separados para tweeters

y woofers Ajuste de sensibilidad de la señal de entrada Nivel ajuste de frecuencias altas y bajas (de

-15 a +6 dB) Ajuste del nivel de frecuencias medias (± 15 dB) Posibilidad de conectar un micrófono

Presets del sistema: original, suelo, vocal, clido Nivel máximo de presión sonora - 127 dB