Sistema de sonido Genelec 8010

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante

Datos tenicos Tipo: activo

Nmero de canales: 1.0 Nmero de altavoces: 2 Nmero de bandas: 2 Sensibilidad: 96 dB

Frecuencia de cruce: 3 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia nominal total: 50W

Rango de frecuencia total: 74 – 20000 Hz / ± 2.5 dB /

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fasecontrol de graves

Conectores

Entradas: XLR balanceado

General

Dimetro del tweeter: 19 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 76 mm

Material de acabado: aluminio

Dimensiones del altavoz frontal (AlxAnxPr): 19,5x12x12 cm

Peso: 1,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del sistema acstico: Amplificadores separados para tweeters y woofers (25 W cada uno) Ajuste de sensibilidad de la seal de entrada Ajuste de nivel a una frecuencia de 200 Hz (0 a -4 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)Amplificadores separados para tweeters y woofers (25 W cada uno) Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel a 200 Hz (0 a -4 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)Amplificadores separados para tweeters y woofers (25 W cada uno) Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel a 200 Hz (0 a -4 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)Amplificadores separados para tweeters y woofers (25 W cada uno) Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel a 200 Hz (0 a -4 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)Amplificadores separados para tweeters y woofers (25 W cada uno) Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel a 200 Hz (0 a -6 dB)