# Extractor VENTS 125 M3T L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)
Dimetro de instalacin: 125 mm
Tipo de rodamiento: rodante / bola /
Capacidad (escape): 185 m/h
Velocidad: 2400 rpm
Fuente de alimentacin: 220V
Potencia consumo: 16 W
Caractersticas y caractersticas: temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /
Nivel de ruido: 35 dB
Nivel de proteccin: IP34
Marca pas de origen: Ucrania
Altura del panel decorativo: 256 mm
Ancho del panel decorativo: 185 mm
Grosor del panel decorativo: 30 mm
Profundidad de instalacin (conducto): 59 mm
Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,8 kg Consumo de corriente - 0,1 ADiferencias de modelo:Modelo 125 M3T - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M3T L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M3 L - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 M3 KL - tiene vlvula de retencin con temporizador de apagado Modelo 125 M3TH L - con temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M3TH KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M3TP L - con temporizador de apagado y sensor de movimiento L - tiene un interruptor de cordn Modelo 125 M3B KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 125 M3BT L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordntemporizador de apagado y cordn Modelo 125 M3BTH L: incluye temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad Modelo 125 M3BTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad