Martillo perforador Milwaukee HD18 HX-402C

Modos de funcionamiento: perforacin con percusinperforacin (sin percusin)cincelado (martillo

neumtico)

Caractersticas

Energa de impacto: 2.4 J Nmero de carreras: 4200 rpm Nmero de revoluciones: 1400 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Mandril de cambio rpido

Dimetro mximo de taladrado en madera: 30mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 24 mm

Dimetro mximo del orificio central: 50 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Sistema antivibracinEmbrague de sobrecarga

General

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: MilwaukeeM18

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah

Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: asa adicionaltope de profundidadcaja (bolsa)

Peso: 3,7 kg M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Peso: 3,7 kg M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Montaie de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Peso: 3,7 kg