Caldera de calefaccin Fondital Formentera CTFS 28

Fuente de alimentacin: gas
Instalacin: montado en la pared
Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)
rea de calefaccin: 229 m
Especificaciones tcnicas
Potencia neta: 28.6 kW
Fuente de alimentacin: 220 V
Consumo de energa: 134 W
Refrigerante mnimo t: 35 °C
Refrigerante mximo t: 83°C
Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar
Presin mxima en el circuito de ACS: 6 bar
Refrigeradoras de consumo
T de agua caliente mnima : 35°C
Temperatura mxima agua caliente: 62°C
Modo verano
Bomba de circulacin
Caractersticas de la caldera
Eficiencia: 93,7 %
Cmara de combustin: cerrado (turbocargado)
Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /
Consumo mximo de gas: 3.23 m/h
Capacidad del depsito de expansin: 7 l
Juegos X de tuberas conectadas
Suministro de agua al sistema: 1/2"
Suministro de agua caliente: 1/2"
Suministro de gas: 3/4"
Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"
Seguridad
Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiroviolacin circulacin de agua
General
Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm
Peso: 35,5 kg
Funciones y caractersticas adicionales caldera de calefaccin: bomba de circulacin
Suministro de gas: 3/4"
Entrada calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad
Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro alteracin de la circulacin del agua
General
Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm
Peso: 35,5 kg
Funciones adicionales y posibilidades de la caldera de calefaccin: bomba de circulacin
Suministro de gas: 3/4"
Entrada calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"
Seguridad
Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro alteracin de la circulacin del agua
General
Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm
Peso: 35,5 kg
Funciones adicionales y posibilidades de la caldera de calefaccin: bomba de circulacin
Seguridad
Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tirodisturbios en la circulacin del agua
General
Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm
Peso: 35,5 kg
Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Bomba de circulacin
Seguridad
Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tirodisturbios en la circulacin del agua
General
Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm
Peso: 35,5 kg
Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Bomba de circulacin