

# Caldera de calefaccin Fondital Formentera CTFS 32

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 246 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 30.8 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 134W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 83°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 6 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 35°C

Temperatura mxima agua caliente: 62°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93,4 %

Cmara de combustin: cerrado (turbocargado)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Mximo gas consumo: 3.49 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 7 l

X-pipes a conectar

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiroviolacin circulacin de agua

General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 35,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales caldera de calefaccin: bomba de circulacin

Suministro de gas: 3/4"

Entrada calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

## Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro alteracin de la circulacin del agua

## General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 35,5 kg

Funciones adicionales y posibilidades de la caldera de calefaccin: bomba de circulacin

Suministro de gas: 3/4"

Entrada calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

## Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro alteracin de la circulacin del agua

## General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 35,5 kg

Funciones adicionales y posibilidades de la caldera de calefaccin: bomba de circulacin

## Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tirodisturbios en la circulacin del agua

## General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 35,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Bomba de circulacin

## Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tirodisturbios en la circulacin del agua

## General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 35,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Bomba de circulacin