

SAI APC Back-UPS 950VA BX950UI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 8 min

Tiempo de transferencia a la batera : 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140-300 V

Corriente mxima: 3A

Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 950 VA

Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

ConectoresReserva C13/C14: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Proteccin

Proteccin: proteccin sobrecarga proteccinfiltrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 215x130x336 mm

Peso: 8 kg

carga: 360 min

Proteccin

Proteccin: proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 215x130x336 mm

Peso: 8 kg

carga: 360 min

Protección

Protección: protección contra sobrecarga filtrado de ruido protección de línea de datos alarma audible

Fusible: automático

Protección contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 215x130x336 mm

Peso: 8 kg

funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD) : 215x130x336 mm

Peso: 8 kg

funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD) : 215x130x336 mm

Peso: 8 kg