

SAI APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RMI1U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 17 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensin de entrada: 160-286 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz / deteccin automtica /

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1000 W

Regulacin de voltaje

Distorsin de tensin de salida: 5%

Mxima eficiencia: 98.3 % / a plena carga /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 57 -63 Hz / sincronizado con red /

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 180 min

Proteccin

Proteccin: proteccin contra proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruido
proteccin de lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible

proteccin contra sobretensiones: 459 J

Interfaces de control: USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 44x432x665mm

Altura(unidad): 1 U

Peso: 24 kg