

Ventilador de escape VENTS 100 M1BTH K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Capacidad (campana): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 14 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cable; vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 165 mm

Ancho del panel decorativo : 165 mm

Grosor del panel decorativo: 32 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 60 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso — 0,51 kg Consumo de corriente — 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 M1BTH K - motor sin bola rodamientos Modelo 100 M1BTH KL - motor sobre cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 M1 - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 M1 K - con vlvula de retencin Modelo 100 M1T - con temporizador de apagado Modelo 100 M1T K - con vlvula de retencin y temporizador de apagado - tiene vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M1TP - tiene un temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 M1TP K - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 M1B - con interruptor de cordn Modelo 100 M1B K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 M1BT - con temporizador de apagado e interruptor de cordn, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 M1BTH K - incluye vlvula de retencin , temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad