

# Ventilador de escape VENTS 100 M1BTH L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 14 W

Caractersticas y caractersticas: Cadena interruptor; Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de humedad: 60 - 90%

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 165 mm

Ancho del panel decorativo: 165 mm

Grosor del panel decorativo: 32 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 60 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,51 kg Consumo de corriente -

0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 M1BTH - modelo de motor sin rodamientos de bolas

versiones: Modelo 100 M1 L - sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo 100 M1 KL - con

vlvula de retencin Modelo 100 M1T L - con temporizador de apagado M1TH KL - con vlvula de

retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M1TP L - con temporizador

de apagado y movimiento sensor Modelo 100 M1TP KL - con vlvula de retencintemporizador de

apagado y sensor de movimiento Modelo 100 M1B L - con interruptor de cordn Modelo 100 M1B KL

- con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 M1BT L - con temporizador de apagado

e interruptor de cordn Modelo 100 M1BT KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y el

interruptor de cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad

Modelo 100 M1BTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y

sensor de humedad interruptor de cordn y sensor de humedad interruptor de cordn y sensor de

humedad