

Extractor VENTS 125 M1BTH

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 16 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido : 35dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 190 mm

Ancho del panel decorativo: 190 mm

Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 65 mm

Funciones adicionales y Caractersticas del extractor de aire: Peso - 0,68 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M1BTH - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M1BTH L - motor con cojinetes de bolas - tiene un temporizador de apagado Modelo 125 M1T K - tiene una vlvula de retencin y un temporizador Modelo 125 M1TH: tiene un temporizador de apagado y una vlvula de retencin del sensor de humedad, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1B - con interruptor de cordn Modelo 125 M1B K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 M1BT - con temporizador de apagado y cordn Modelo 125 M1BT K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y cordn interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 M1BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad