

Ventilador de escape VENTS 125 M1BTH K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 16 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cable; vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 190 mm

Ancho del panel decorativo : 190 mm

Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 65 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso — 0,68 kg Consumo de corriente — 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M1BTH K - motor sin bola rodamientos Modelo 125 M1BTH KL - motor sobre cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M1 - sin funciones o caractersticas adicionales Modelo 125 M1 K - con vlvula de retencin Modelo 125 M1T - con temporizador de apagado Modelo 125 M1T K - con vlvula de retencin y temporizador de apagado - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M1TP - tiene un temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1TP K - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1B - con interruptor de cordn Modelo 125 M1B K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 M1BT - con temporizador de apagado y cordn Modelo 125 M1BT K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y cordn interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 M1BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad