

# Ventilador de escape VENTS 125 D L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 180 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 176 mm

Ancho del panel decorativo: 176 mm

Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 101 mm

Funciones adicionales y capacidades del extractor de aire: Peso -0,74 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 D - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 DL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 DL - sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo 125 DKL - con vlvula de retencin Modelo 125 DT L - con temporizador de apagado DTH L - Incluye apagado temporizador y sensor de humedad Modelo 125 DTH KL - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 DB L - Incluye interruptor de cordn Modelo 125 DB KL - Incluye vlvula de retencin y interruptor de cordn 125 DBT KL - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y cable de traccin Modelo 125 DBTH L - Incluye temporizador de apagado, cable de traccin y sensor de humedad Modelo 125 DBTH KL - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad