

Caldera de calefaccin Fondital Itaca RTFS 32

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 246 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 30,8 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 134W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 78°C

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93,4 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Consumo mximo de gas: 3.49 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Tablas de tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasausencia de tirodisturbios en la circulacin aguacongelacin de lquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 33,5 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 33,5 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315 mm

Peso: 33,5 kg