

Modificado Mitsubishi Heavy Diamond SRK25ZXA/SR

modo reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 5m

Longitud máxima de tubería: 15m

Mn. t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / enzima / desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (WxHxD): 798x298x231 mm / peso — 10,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 782x540x290 mm / peso — 35 kg /

t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / enzima / desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (WxHxD): 798x298x231 mm / peso — 10,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 782x540x290 mm / peso — 35 kg /

t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

Filtros: antibacteriano / enzima / desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (WxHxD): 798x298x231 mm / peso — 10,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (WxHxD): 782x540x290 mm / peso — 35 kg /