

# Proyector Panasonic PT-DX820

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET- LAD70W, ET-LAD70

Nmero de Imparas: 2

Potencia de la Impara: 310W

Brillo: 8200 lm

Contraste esttico: 2 400:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.7 " /

Resolucin real: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de formato de imagen: 4: 3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,78 m

Distancia de proyeccin , mx: 33.71 m

Diagonal de la imagen: 1,27 - 15,24 m

Zoom y enfoque: motorizado / f =1,7 - 1,9, f=25,6 - 35,7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x521mm

Peso: 17.8kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DX820 - viene con lente Modelo PT- DX820L: viene sin lente

Opciones de color: Negro Blanco24 m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7 - 1,9, f=25,6 - 35,7 mm /

Cambio de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x521mm

Peso: 17,8 kg

Modificacin del modelo:Modelo PT-DX820 - viene con lente Modelo PT-DX820L - viene sin lente

Opciones de color: Negro Blanco24 m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7 - 1,9, f=25,6 - 35,7 mm /

Cambio de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x521mm

Peso: 17,8 kg

Modificacin del modelo:Modelo PT-DX820 - viene con lente Modelo PT-DX820L - viene sin lente

Opciones de color: Negro Blanco7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS -232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790 W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x521mm

Peso: 17,8 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DX820: suministrado con lente Modelo PT-DX820L:  
suministrado sin lente Opciones de color: Negro Blanco7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS -232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790 W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x521mm

Peso: 17,8 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DX820: suministrado con lente Modelo PT-DX820L:  
suministrado sin lente Opciones de color: Negro BlancoNegroBlancoNegroBlancoModelo PT-DX820  
- Viene con lente Modelo PT-DX820L - Viene sin lente Opciones de color: Negro BlancoModelo

PT-DX820 - Viene con lente Modelo PT-DX820L - Viene sin lente Opciones de color: Negro Blanco