

Cámara Sony A7r II body

Tipo de cámara: Sin espejo (MILC)

Clasificación DxOMark: 98

Matriz

Matriz: CMOS (CMOS) Procesador BSI / Bionz X /

Tamaño del sensor: fotograma completo / 35,9x24 mm /

Número completo de píxeles: 43.6

Número efectivo de MP: 42

Tamaño máximo de imagen: 7952x5304 píxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 50-25600 / ISO ampliable a 50-102400 por hardware /

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / 14 bits /

Sin filtro AA

Objetivo

Montura (montaje): Sony E

Enfoque manual

Estabilización de imagen: electrónico

Captura de fotos

Programas objeto: 13

Disparos por ráfaga (JPEG): 24 piezas

HDR

2 diales de control

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 5 (3,5 fotogramas a 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 paradas) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar HD (720): 1280x720 píx 120 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, AVCHD, XAVC S

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo automático Seguimiento de rostros

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 399 piezas

Pico

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Recorte del visor: 0,78 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 -1/ 8000 s

Disparos en ráfaga: 5 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolución de pantalla: 1228 mil.píxel

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick

Comunicaciones: Wi-Fi, NFC, control de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

X-sync con flash: 1/250 seg

Potencia

Tipo de alimentación : Batería

Modelo de batería: NP-FW50, VG-C1EM

Capacidad de la batería: 1080 mAh

Disparos por carga: 290 uds

General

Modelo de cargador: BC-TRW, BC-QM1

Modelo remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Protección: polvo-, resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x96x60 mm

Peso: 625 g