

# Proyector Eiki EIP-UHS100

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: AH-CD30101

Nmero de Imparas: 2

Vida til: 2500 horas

Potencia de la Impara: 400W

Brillo: 8000 lm

Relacin de contraste esttico: 2 400:1

Frecuencia horizontal: 31 - 108 kHz

Vertical frecuencia de actualizacin: 48 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP / 0,67" DMD /

Resolucin real: 1920x1200 pix / WUXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,01 – 12,7 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Hardware

Vdeo conectores: VGADVIBNC/SDI/compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 43dB / 39dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 995 W

Dimensiones (HxWxD): 228x505x520 mm

Peso: 24 kg

7 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC/SDI/compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 43dB / 39dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 995 W

Dimensiones (HxWxD): 228x505x520 mm

Peso: 24 kg

7 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC/SDI/compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 43dB / 39dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 995 W

Dimensiones (HxWxD): 228x505x520 mm

Peso: 24 kg

modo /

Potencia: red

Consumo de energia: 995W

Dimensiones (HxWxD): 228x505x520 mm

Peso: 24 kg

modo /

Potencia: red

Consumo de energia: 995W

Dimensiones (HxWxD): 228x505x520 mm

Peso: 24 kg