

Acondicionado Mitsubishi Heavy FDTC40VF/SRC40Z

Color:

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de instalacin: casete (techo)

Conjunto completo: unidad interiorexterior unidad

Nmero de unidades interiores: 1 unidad

Capacidad

rea de la habitacin recomendada: 40 m

Consumo de energa (refrigeracin/calefaccin): 1040/1100 W

Refrigeracin potencia: 4000W

Potencia calorifica: 4500 W

Nivel de ruido (mx./mn.): 42/30 dB

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automtico temporizado modo nocturno reinicio automtico autodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre bloques: 20 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570x248x570 mm / peso 18,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /
5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm / peso 45 kg /