

SAI CyberPower BR1200ELCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 6 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-290 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): manual

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720 W

Regulacin de voltaje

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal(aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores de reserva: 4 piezas

Tomas sin reserva: 4 uds

Puertos USB para carga: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 5,8 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de

lnea de datos Alarma de audio

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 118x288x166 mm

Peso: 8 .2 kg

Funciones y caractersticas adicionales del SAI: Salida USB para cargar dispositivos