## **UPS CyberPower BS850E**

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 5.5 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-290 V

Corriente mxima: 2 A

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 450 VA Potencia efectiva de salida: 270 W Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Tomas de reserva: 4 uds Tomas sin reserva: 4 piezas

Batera

Capacidadbateras: 7 Ah Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra sobrecargaFiltrado de ruidoAlarma audible

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 130 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 118x288x166 mm

Peso: 4,2 kg

Funciones y caractersticas adicionales del SAI: Equipado con un portacablesEquipado con portacablesEquipado con portacablesEquipado con portacables