

# SAI CyberPower OLS1500E

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga 6 min

Autonoma con media carga: 16 min

## Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V) Rango de voltaje de entrada: 110-300 V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

## Salir

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Salida efectivapotencia: 1350 W

Regulacin de tensin:

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 uds

## Batera

Tensin de batera externa: 36V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas 3 piezas

Tiempo de carga completa: 300 min

Arranque en fro:

Conectar batera externa:

Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltracininterferenciaproteccin de la lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible : automtico

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

## General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 225x151x394 mm

Peso: 15,3 kg

3 kg

3 kg