SAI EnerGenie EG-UPS-032

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de transferencia a la batera: 8ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 220 V
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Bypass (conexin directa): ninguna
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220V)
Potencia mxima de salida: 850 VA
Potencia efectiva de salida: 510W
Regulacin de voltaje
Distorsin de voltaje de salida: 10%
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50-60 Hz
Tomas de reserva: 1 ud
Tomas C13/C14 conreserva: 2 uds
Batera
Capacidad de la batera: 8 Ah
Bateras instaladas: 1 unidad
Tiempo de carga completa: 720 min
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Fusible: fusible
Interfaces de control: USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm
Peso: 7 kg
cargando: 720 min
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: Fusible
Interfaces de control: USB

General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm
Peso: 7 kg
cargando: 720 min
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: Fusible
Interfaces de control: USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm
Peso: 7 kg
funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD) : 165x95x340 mm
Peso: 7 kg
funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD) : 165x95x340 mm
Peso: 7 kg