

# SAI EnerGenie EG-UPS-034

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 220 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 10%

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Tomas C13/C14 con reserva: 3 uds

Batera

Capacidad de la batera: 8 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 720 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 220x125x400 mm

Peso: 10,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg