

# SAI APC Back-UPS 1400VA BX1400UI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2,5 min

Autonoma a media carga: 10 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 150-280V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1400 VA

Potencia efectiva de salida: 700W

Regulacin de tensin

Mxima eficiencia: 96.7 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Completo tiempo de carga : 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Alarma audible

Fusible: Fusible

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control : USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 215x130x336 mm

Peso: 12 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de

Lnea de datosZumbador

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 273J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 215x130x336 mm

Peso: 12 kg