

SAI APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 6 min

Autonoma a media carga: 17 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 170-300 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): manual

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2100 W

Regulacin de tensin

Distorsin del voltaje de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50Hz

C13/C14 conreservado: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 12 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

bateras: 4 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma

sonora

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

bateras: 4 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruido Alarma sonora

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

alarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

alarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 300 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg